

# Phaeton 飛騰

溶劑型噴繪機  
Solvent Inkjet Printer

## SPT 系列 Series

UD-3208S

UD-3206B

UD-2506BF

UD-253BF



SII Printek Inc





# 特性

Characteristic

日本精工電子集團8PT噴頭，每個噴頭285或610個噴孔，打印幅寬35.9-71.8厘米。  
Seiko Instrument Group 8PT printhead, 285-610 nozzles per printhead, 35.9-71.8cm printing width.

六色打印解析度720 dpi，實現無可挑剔的打印精度及色彩還原。  
6 color printing with resolution 720 dpi, both of the color and resolution are unbeaten.

噴頭電壓隨溫度變化自動調節，解決因溫度變化而斷墨的問題。  
The voltage of the printhead is able to adjust automatically depending on the temperature.

自動跳白功能大大提高生產效率。  
The function of skipping white space is added to increase productivity.

無須中止打印，即可調整雙向、步進、噴車速度。  
The adjustment of bi-direction, step and carriage moving speed can be modified during printing.

邊緣羽化功能解決畫面上PAS這詞產生的橫紋。  
Edge feather function can blur the pass line and feather pass edge.

設計精良的鋁合金結構。  
Well designed alloy-aluminum structure.

## UD-3208S



# 產量之選



日本精工電子集團8PT噴頭  
High-resolution Super 8PT Printhead



自動換紙系統  
Auto Ink Supply System



全副噴頭組件  
Spray Head Interface



選購本機前應注意以下事項：

● **打印**

在購買本機前一定要進行打印。

購買有線打印機系列本機本打印速度和效率品質適合您的使用，尤其是無線打印機系列之生產效率是符合您對打印速度的預期，從而確定購買是否有價值。

● **購買前一定要學會使用本機**

只有通過親自或操作者的使用，才能真正判定本機的能力，投資回報才有保證！

● **選擇有學歷、會電腦的操作者**

操作者是本機能否正常工作的關鍵，操作者應有中學以上學歷，應有電腦基礎，有專業知識、具有相當能力的更佳，盡量選擇一些人員來學習，從而保證有一定的理解能力。

● **確定市場定位**

當市場競爭五花八門，每種機型應用對象不同，打印速度和效率各有所長。在選擇本機時，應考慮本機是否適合您的市場。本機不單是買個設備，它個個是一個工具，使用本機能帶來利益是因人、因地而異！

**UD-3206B**



# 換代之選



正源研製及裝機系統  
Positive Process's Assembly and Shipping System



聯合工作平台  
All-in-one from ProfView



# 規格說明 SPECIFICATION

型號 Model	UD-3330F	UD-3340BF	UD-3290B	UD-3290B	
噴頭 Printhead 日本精工電子儀器PT噴頭 Seiko Instrument Group SPT Printhead	SPT 256-35PL(並列)	SPT 510-36PL(並列)			
噴頭數量 Number of Printhead	8只 Heads			6只 Heads	
最大打印寬度 Maximum Print Width	2,800mm	2,980mm	3,200mm	3,200mm	
打印速度* Print Speed*	240x340 DPI 3PASS	21	44	49	300x350 DPI 1PASS 101
	240x720 DPI 4PASS	17	34	39	340x720 DPI 2PASS 78
	240x1060DPI 5PASS	11	24	27	340x1080 DPI 3PASS 61
	360x1060DPI 5PASS	8	17	18	360x1080 DPI 3PASS 34
	720x720 DPI 6PASS	6	13	14	720x720 DPI 4PASS 26
墨水 Ink	類型 Type	染料墨水 Dye Ink			
	顏色 Color	六色 [C, M, Y, K, Lc, Lm]			四色 [C, M, Y, K]
	墨水容量 Capacity	主墨水每色1升或5升 1L or 5L per Main Tank of Each Color			
	供墨方式 Ink Supply System	抽墨自墨或直墨，壓力感不同墨水供應或手動供墨 Low Ink Detector, Auto or Manual Ink Supply System			
介質 Media	寬度 Width	Minimum 2.0mm	Minimum 2.0mm	Minimum 2.0mm	Minimum 2.0mm
	類型 Type	有膜紙片, KT紙, 銅版紙, 厚紙, 沖鋒紙, 噴塗紙 Mimeo, KT Paper, W/L, W/L, Mimeo, Thick Paper, Inkjet Paper		厚紙, 銅版紙, 噴塗紙, 噴塗紙, 厚紙 W/L, Mimeo Paper, Paper, Ink, Thick Paper, etc. 厚紙, 銅版紙, 噴塗紙 Ink Media or Special Media	
自動放卷系統 Auto Media Feeding System	標準 Equipped (最大負重30kg Max. Media Weight 30kg)				
自動噴頭清洗系統 Auto Cleaning System	正氣噴洗 Positive Pressure Cleaning 具有防堵噴頭系統及包圍功能 Anti-stopped Flush Function & Capping System				
預熱、烘干系統 Pre-heating & Drying System	標準 Equipped				
防振圖片 Clamp	標準 Equipped				
連接埠連接口 Print Interface	光纖 Optical Fiber				
噴頭高度 Printhead Height	可伸縮-可伸縮 2 to 31mm Above Media Adjustable		可伸縮-可伸縮 2 to 31mm Above Media Adjustable		
RIP 軟件 RIP Software	標準, Mainrip, Uni-rip, Photo-rip, Topaz, Wave-rip, Galdera				
輸入電壓 Input Power	AC 220V, 50Hz/60Hz				
機器尺寸 Machine Dimension	L3,880xW1,660xH,860mm (R Table L3,460xH,860xH860mm)		L4,380xW1,660xH,860mm		
包裝尺寸 Package Dimension	L3,700xW1,620xH,840mm		L4,460xW1,620xH,860mm		

\*以上所有速度數字均指在標準測試條件下所得，不同條件下其數值會有輕微偏差。  
\*The speed data are in line with the printer at middle speed level. It's difference in different condition.

代理商/經銷商 (DISTRIBUTOR/DEALER)

專機和印機均為版權所有。請向本公司購買。恕不另行通知。  
此機所有權均歸本公司所有。請向本公司購買及安裝此機。  
The printer's rights reserved by Universal Digital.  
Product specifications are subject to change without notice.  
Please contact the nearest distributor/dealer for latest information and general version.

此單張僅供參考如有任何查詢請向 [www.ud-printer.com](http://www.ud-printer.com)  
Please visit our website for more product information

2006年2月刊印

